

**1 Außenwand Holzrahmenbau**

- 20 mm Sichtschalung
- 20 mm Konterlattung
- 40 mm Lattung / Hinterlüftung
- Winddichtung
- 60 mm Mineralwolle / Horizontallattung
- 15 mm Gipsfaserplatte
- 260 mm Konstruktionsvollholz / Mineralwolle
- 12,5 mm Gipsfaserplatte
- Dampfbremse
- 50 mm Lattung / Mineralwolle
- 12,5 mm GKF-Platte

**490 mm Gesamtdicke**

**9 Dachaufbau Warmdach**

- 60 mm Kies
- 5 mm 2. Lage Bitumenbahn
- 5 mm 1. Lage Bitumenbahn
- >30 mm Gefälledämmung
- 200 mm Dämmung
- 15 mm Leichtbeton Platte
- Dampfsperre
- 160 mm Brettsperrholzdecke

**475 mm Gesamtdicke**

**10 Attika Holzrahmenbau**

- 20 mm Sichtschalung
- 20 mm Konterlattung
- 40 mm Lattung / Hinterlüftung
- Winddichtung
- 60 mm Mineralwolle / Horizontallattung
- 15 mm Gipsfaserplatte
- 260 mm Konstruktionsvollholz / Mineralwolle
- 12 mm Gipsfaserplatte
- 5 mm 1. Lage Bitumenbahn
- 5 mm 2. Lage Bitumenbahn
- Schutzblech

**437 mm Gesamtdicke**

Schnitt B-B  
M 1:20

